

# TL2-R

# PRO series

**PRODUKTNAME: TL2-R****PRODUKTNUMMER: 80020**

Beschreibung:

Robuster Akku-LED-Strahler

**TECHNISCHE INFORMATION****AUFBAU**

Gehäuse	Aluminium mit Gummiumrandung (rot)
Linse	klares Polycarbonate (PC)
Reflektor	poliertes Aluminium
Standfuß	Stahl mit Gummifüßen
Akku	4 x 18650 Li-Ion - 7.4V 4000mAh 29.6Wh
Lichtquelle	15W COB LED
Farb-Temperatur (Kelvin)	5500K
Nennspannung	100-240V - AC 50-60Hz 0.5A
Spannungsausgang	12V - 1A

**SPEZIFIKATIONEN**

Lumen	600 (Stufe 1), 1200 (Stufe 2)
Stecker (Ladegeräte)	EU 2 pin Netzstecker, Kabel (ca. 1.5m) mit rund Ø5.45 jack
Leuchtdauer (Stunden)	7½-8 Std (bei 600 Lumen), 2½-3h (bei 1200 Lumen)
Ladedauer (Stunden)	6 Std
Ladeindikator	Ja- auf der Batterie
IP Wert	44 (Leuchte), 20 (Netzteil)
IK Klasse	IK07
Arbeitstemperatur	-20°C to +60°Celcius
Ladebuchse	Round jack OD 5.45 mm for Ø2.0 mm steel pin
IEC Schutzklasse *Leuchte & Netzteil	II (*due to no socket on the back)

**GENERELLE INFORMATION**

Gewicht netto (g)	760 (inkl. Batterie)
Maße netto (cm)	19.7 x 6
EAN Code	57 03296 80020 4
Harmonized Standard Code	8513100000

**VERPACKUNG**

Beschreibung	"PRO" design printed box
Box Maß (cm)	22 x 24.5 x 9.5
Box Gewicht (g)	1425 (inkl. Standfuß)
Menge / Umverpackung (Stk)	10
Maß Umverpackung (cm)	45.5 x 26 x 51.5
Gewicht Umverpackung (kg)	14

**FEATURES**

Sehr robuster und wiederaufladbarer Akku-Strahler, widersteht dem Überrollen eines Fahrzeuges bis zu 1,8to. Wechsel-Akku, welcher sowohl an der Leuchte als auch separat geladen werden kann. 2-Leuchtstufen (50% und 100%) – stufenlos dimmbar. Abstrahlwinkel von rund 95°.

Geliefert mit 230V Netzteil, verstellbarer Clip-On Standfuß, sowie Clip-On Haken.

Clip-Halter auf Akku für einfachen Wechsel auf weiterer Clip-On Zubehör (Magnetfuß, Teleskop-Spannvorrichtung, Standfuß und Wechsel-Akkus)

Version 3 11/2016



Elwis Lighting A/S – Sandtoften 11- 2820 Gentofte – Denmark  
[www.elwis.com](http://www.elwis.com) – phone +45 70 20 10 24