

# X2

# PRO series

**Produktname: X2**

**Produktnummer: 80032**

Beschreibung:

Akku COB - LED Arbeitsstrahler mit CRI 95+ und USB Powerbank



## Spezifikationen

Gehäuse	Aluminium schwarz mit Gummiumrandung (gelb)
Linse	Glas / PC Reflektor
Abdeckung An/Aus Schalter & USB Powerbank	Gummi (rot)
Ummantelung Ladebuchse	Gummi (rot)
Standfuß	Polyamid (Nylon) PA66
Akku	6 x 18650 Li-Ion - 7.4V - 7800 mAh - 57.72 Wh
Lichtquelle	20W COB LED
Farbtemperatur (Kelvin)	5000K
Colour Rendering Index (CRI)	CRI 95+
Spannung input	100-240V - AC 50-60Hz 0.5A
Spannungsausgang	8.4V - 2A
USB Powerbank output	5V/1A max.
Lumen	1700 (Stufe 1), 1000 (Stufe 2)
Ladezeit (Stunden)	4 Std.
Leuchtdauer (Stunden)	3 Std. (bei 1700 Lumen), 6 Std. (bei 1000 Lumen)
Ladeanzeige	1 x LED auf dem Akku
IP Wert	65 (Leuchte), 20 (Ladegerät)
IK Wert/IEC Schutzklasse	IK09 / III Leuchte & Ladegerät
Arbeitstemperatur Range (C)	-20°C zu +40°Celcius
Lade Port	für Ø5.45mm Stecker f/Ø2.5 mm Ladepin
Stecker (Ladegerät) - Produkt Nr. A/B	EU 2 Pin (80040A) / UK 3 Pin (80040B) Adapter. 2 M Kabel mit rund Ø5.45 mm Stecker für Ladepin pin max ID2.5mm



## General Information

Gewicht (g)	1370 g (exkl. Ladegerät), 1500 (inkl. Ladegerät)
Maße (cm)	20,7 x 20,2 x 6
EAN Code 1 Stück	5703296800327
EAN Code 4 Stück	5703296810326
Harmonized Standard Code	8513109000
<b>Verpackung</b>	
Beschreibung	"PRO" design printed box
Box Maße (cm)	29x23x9,3
Box Gewicht (g)	1600
Menge / Umverpackung (Stück)	4
Maße Umverpackung (cm)	38.3 x 29.7 x 22.7
Gewicht Umverpackung (kg)	7,1



## Features

Extrem robuster, wiederaufladbarer Arbeitsstrahler  
Widersteht dem Überrollen eines Fahrzeuges von bis zu 1,8 t  
High Colour Rendering Index (CRI 95+)  
2-Stufen Leuchtregelung (high+low)  
USB Powerbank  
An/Aus Schalter  
Reflektor bietet einen Abstrahlwinkel von rund 110°  
Verstellbarer Standfuß/Befestigungsarm  
230V Ladegerät  
Stativ als Zubehör erhältlich (Produkt 80020-S4X)

