

**Produktname: X4****Produktnummer: 80034**

Beschreibung:

kabelgebundener COB-LED Arbeitsstrahler mit CRI 95+

**Spezifikationen**

Gehäuse

Aluminium, schwarz mit Gummiumrandung (gelb)

Linse

Glas / PC Reflektor

Abdeckung An/Aus Schalter &amp; USB powerport

Gummi (rot)

Standfuß

Polyamid (Nylon) PA66

Lichtquelle

COB 60W

Farbtemperatur (Kelvin)

5000K

Colour rendering index (CRI)

95+

Spannung input

100-240V AC - 50/60Hz

5V USB Steckbuchse

DC5V - 1A max (USB powerbank)

Lumen

3800 (Stufe 1), 1800 (Stufe 2)

IP/IK/IEC Schutzklasse EU-version

IP20 (Stecker) / IK09 / I (Leuchte)

IP/IK/IEC Schutzklasse UK-version

IP20 (Stecker) / IK09 / I (Leuchte)

Arbeitstemperatur (Celsius)

-20°C to +40°C

Kabel

5m, H07RN-F 3 x 1.5mm<sup>2</sup>

Stecker (Kabel) - 80034A (EU)

Runder EU 2 Stecker mit Erdungspin

Stecker (Kabel) - 80034B (UK)

UK 3 pin

240V Steckdose - 80030A (EU)

Für EU 2 pin, runder Stecker (blau)

240V Steckdose - 80030B (UK)

Für UK 3 pin (blau)

**Generelle Information**

Gewicht Strahler (g)

2860 (excl Kabel), 3600 (incl Kabel)

Maße Strahler (cm)

29,5 x 39,5 x 8,5

EAN Code 1 Stück

5703296800341

EAN Code 4 Stück

5703296800340

Harmonized Standard Code

9405409000

**Verpackung**

Beschreibung

"PRO" design printed box

Box Maß (cm)

33,2 x 31,8 x 12,3

Box Gewicht (g)

4185

Menge / Umverpackung (Stück)

4

Maße Umverpackung (cm)

50,5 x 34 x 33,5

Gewicht Umverpackung (kg)

17,3

**Features**

Extrem robuster Arbeitsstrahler mit robustem 5m Kabel, widersteht dem Überrollen eines Fahrzeuges von bis zu 1,8 to.

High Colour Rendering Index (CRI 95+)

2-Stufen Leuchtenregelung (high-low)

USB Powerport auf Rückseite, An/Aus Schalter,

Reflektor bietet einen Abstrahlwinkel von rund 110°

Doppelsteckdose mit Überspannungsschutz

verstellbarer Standfuß/Befestigungsarm.

Stativ als Zubehör erhältlich und für die Montage

von zwei X4 geeignet.

(Produkt Nr. Stativ: 80020-S4X)

